



VERWERKINGSVOORSCHRIFT

Morgo Primer Spray

Professionals in folie

VERWERKINGSVOORSCHRIFT

MorgoPrimer Spray is de basis voor een duurzame verkleving van onze Airseal tapes. De primer kan worden toegepast op diverse ondergronden zoals; beton, metaal, aluminium etc. Voor een optimale hechting dient de ondergrond stevig, droog, schoon en stof- en vetvrij te zijn. Het verdient altijd de voorkeur een test met de toe te passen materialen uit te voeren.

De Primer kan verwerkt worden bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C en is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.

Bij gebruik altijd een mondkapje en oogbescherming gebruiken.

Spray de Primer gelijkmatig op de ondergrond door de spuitmond tenminste 20cm van het oppervlakte te houden. Afhankelijk van het gebruikte materiaal 5 – 15 minuten laten rusten. Herhaal dit proces eventueel bij sterk absorberende ondergronden. Bescherm de gespoten oppervlakken tegen vocht, stof en vuil.

Na ieder gebruik de spuitbus ondersteboven houden en blijven spuiten tot er enkel nog drijfgas wordt vrijgegeven. Dit voorkomt dat lijmresten de sproeikop en leiding verstopen. Veeg tenslotte alle lijmresten van de spuitmond.

De spuitmond kan op drie verschillende niveaus worden ingesteld. Tevens kan de sproeikop worden aangepast tussen een horizontale en verticale spuitpatroon.



Postadres
Postbus 4088
7200 BB Zutphen
Nederland

Bezoekadres
Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel. +31 (0)575 511 508
Fax +31 (0)575 511 538
info@morgofolietechniek.com
www.morgofolietechniek.com